

化学品安全技术说明书

1. 化学品及企业标识

产品名	Panlite® L-1250Y
参考编号	L1250Y-0101Cn
制造商/供应商	帝人化成株式会社 邮编100-8585、东京都千代田区霞关三丁目2番1号 CSR室 电话: +81 3-3506-4717 传真: +81 3-3580-6680 紧急联络电话: 帝人化成复合塑料(上海)有限公司 / +86-21-5046-0560
推荐用途和限制用途	
建议用途	工业用成形原料

2. 危险性概述

GHS分类	未被分类。
GHS标签要素	
象形图	无。
警示词	无。
危险说明	无。
防范说明	无。
预防措施	遵守良好工业卫生习惯。
事故响应	如感觉不适、须求医/就诊。
安全储存	存放于密闭的容器中。
废弃处置	根据当地管理部门的要求对废弃物和残余物进行处理。

3. 成分/组成信息

纯物质或混合物	纯品		
成分		CAS登记号	浓度或浓度范围 (%)
聚碳酸酯树脂		25971-63-5	95-100

4. 急救措施

吸入	如果从加热的产品吸入了粉尘或烟雾: 将伤者转移至空气清新的地方、保持镇定、并密切观察。 如果不适感持续、就医治疗。
皮肤接触	用水冲洗。 如果症状持续或冲洗后症状产生、立即就医。 因接触热物料而灼伤时、尽快用水冷却 粘在皮肤上的熔融物料、就医请医生去除粘附物质、并治疗灼伤。
眼睛接触	粉尘进入眼睛: 禁止擦拭眼睛。 用水彻底冲洗。若发生刺激、就医。
食入	彻底冲洗口腔。 大量时: 如症状出现、就医。
急性和迟发效应	无。
急救人员的个体防护	进行紧急抢救的人员在抢救过程中必须清楚自己所处的危险处境。
对医生的特别提示	根据症状处理。

5. 消防措施

灭火剂	用泡沫、二氧化碳、干粉或雾状水来灭火。
不适合的灭火剂	无。
特别危险性	燃烧时、会产生对人体健康有害的气体。
特殊灭火方法	采用标准灭火程序并考虑其他与物质有关的危险性。
保护消防人员特殊的防护装备	选择适于灭火的呼吸防护用具: 根据工作场所通用的火灾预防措施进行选择。

6. 泄露应急处理

作业人员防护措施	防止吸入粉尘。 见SDS的第8章节“个体防护设备”。
环境保护措施	禁止排入排水系统、下水道或河道。
泄漏化学品的收容清除方法	按照第13部分的说明收集和处理泄漏物。
防止发生次生危害的预防措施	避免释放到环境中。

Panlite® L-1250Y

1989 版本号: 01 更新日期: 2011/04/01

SDS CHINA

1 / 3

7. 操作处置与储存

操作处置	
技术措施	若气载尘埃浓度高、使用防爆电器设备。
局部或全面通风	提供足够通风。
预防措施	采用尽可能减少粉尘产生的操作方法。 穿戴合适的个人防护设备。
安全处置注意事项	防止吸入粉尘。 避免长期或重复接触皮肤。 避免来自受热物料的蒸气、以防止接触有毒的/刺激性烟雾。
安全储存	
技术措施	防止产生粉尘。
安全储存的条件	储存于密封的原装容器中、置于干燥的场所。
安全包装材料	存放在原装容器中。

8. 接触控制和个体防护

容许浓度	
职业接触限值	没有对各成分的接触限值的说明。
工程控制方法	提供足够通风。 如没有其他规定、按照中国对粉尘颗粒的职业接触限值、 时量平均允许浓度是 8mg/m3（总粉尘）。
个体防护设备	
呼吸系统防护	如果有粉尘生成、戴上呼吸器。 物料受热时、使用合适的带气体过滤器的呼吸器。
手防护	对长期或经常性皮肤接触、应戴上合适的防护手套。 物料受热时、戴手套以防止热灼伤。
眼睛防护	如果有粉尘形成、应戴上安全护目镜。 如有可能接触热的物质、建议穿戴安全眼镜和面罩。
皮肤和身体防护	常规使用条件下通常不需要防护。
卫生方面的措施	始终保持良好的卫生习惯、例如处理过该物质之后、在饮食、喝水和/或吸烟之前洗手。定期洗涤工作服和防护设备、以除去污染物。

9. 理化特性

外观	
物态	固体
形状	颗粒
颜色	自然色
气味	无。
pH	不适用
熔点/凝固点	> 240 ° C (> 464 ° F)
沸点	不适用
闪点	> 522 ° C (> 971.6 ° F)
自燃温度	> 550 ° C (> 1022 ° F)
燃烧极限 - 下限 (%)	无资料
燃烧极限 - 上限 (%)	无资料
爆炸性	无资料
蒸气压	不适用
蒸气密度	无资料
相对密度	1.2
溶解度	不溶于水。
n-辛醇/水分配系数	无资料
分解温度	无资料
其他数据	
分子式	(C15H16O2. CC12O) x

10. 稳定性和反应活性

稳定性	在常温条件下稳定。
危险反应的可能性	不会发生。
应避免的条件	未知。
应避免的物质	无数据
危险的分解产物	燃烧时：一氧化碳。 二氧化碳。

11. 毒理学信息

急性毒性	食入会引起不适。
暴露途径	眼睛接触。
皮肤接触。 皮肤腐蚀/刺激	粉尘可能刺激皮肤。
严重眼损伤 / 眼刺激	粉尘可能刺激眼睛。 可能导致红肿和疼痛。
呼吸过敏性	未知。
皮肤过敏性	未知。
生殖细胞致突变性	未知。
致癌性	未知。
生殖毒性	未知。
特异性靶器官系统毒性-单次接触	未知。
特异性靶器官系统毒性-重复接触	未知。
吸入性危害	非吸入危险。
慢毒性或长期毒性	未知。

12. 生态学信息

生态毒性	本品组分没有被列入环境危险物质。然而、这不能排除大量或经常泄漏会对环境造成危害的可能性。
持久性和降解性	未知。
潜在的生物蓄集性	未知。
土壤中的迁移性	本品不溶于水、将在水系中沉积下来。
其它有害效应	未知。

13. 废弃处置

残余废物	按当地规定处理。 由于该产品可能对环境有危害、不可释放入河、湖、山等。
受污染包装	空的容器内可能残留产品、即使空的容器也要注意标签警示。
当地处理法规	废弃处置建议是根据所提供的物料为基础的。处置必须遵守目前适用的法规和法令的规定、并与处置时物料的特性相符。 由于该产品可能对环境有危害、不可释放入河、湖、山等。

14. 运输信息

中国：危险货物品名表	未作为危险品监管。
------------	-----------

15. 法规信息

适用法规	此化学品安全技术说明书是根据“GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 - 内容和项目顺序”制作。
------	---

16. 其他信息

参考文献	无资料
责任声明	着色剂的信息不包含在此SDS。 这些信息不提供任何担保。该信息被认为是正确的。SDS中的注意事项用于正常使用情形。当以特殊方式操作处置该产品时、请采取适合该使用和应用情形的安全措施。这些信息应被用于独立判定保障工人和环境的方法。
发布日期	2011/04/01
更新日期	2011/04/01